

TUBULAR

I-TBR-60L



For high demanding application such as food processing, tubular delivers high output with low glare. Easy adjustment and cleaning. Corrosion free, made of Polycarbonate and stainless steel 316 for a high durability. IP69K resistant to high pressure water jets.

Pour les projets industriels ou agro-alimentaires, le tubulaire est la solution idéale avec un flux élevé et un éblouissement minimum. Un luminaire durable en polycarbonate et acier inoxydable, facile à ajuster avec ses colliers de réglage. Ce produit est IP69K, résistant aux jets d'eau haute pression.

AC Input	220 – 240V	Alimentation
Light Source	SDCM	Source
Wattage	20W 36W 48W	Puissance
Efficiency	160Lm/W	Efficacité
Lumen output	3200Lm 5760Lm 7680Lm	Lumen
Beam Angle	120°	Angles
Color (K)	3000°K 4000°K 5000°K 6500°K	Température
Finish	Clear Frosted	Finition
Working Temperature	-20° / +40°C	Température de fonctionnement
Lifetime	100,000h	Durée de vie
Standard	L80B10	Norme
Protection	IP69K IK10	Indice
Dimming (Option)	ON/OFF 1-10V DALI	Variation (option)
Certification	CE RoHS	Certification
CRI	80+ 90+	IRC
Safety Class	⊕	Classe de sécurité

