

DOWNLIGHT


S-DWN-DP90S



Square downlight with different anti-glare covers to create a better ambience, which can accommodate all your design needs. Available in several beam angles.

Downlight carré avec différents couvercles anti-éblouissants pour créer une meilleure ambiance, qui peut répondre à tous vos besoins de conception. Disponible en plusieurs angles de faisceau.

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| AC Input | 220 – 240 V | <i>Alimentation</i> |
| Light Source | COB | <i>Source</i> |
| Wattage | 14W | <i>Puissance</i> |
| Lumen Output | 1289Lm | <i>Flux lumineux</i> |
| Efficiency | 92Lm/W | <i>Efficacité</i> |
| Beam Angle | 15° 24° 38° 60° | <i>Angles</i> |
| Dimensions | 100mm x 100mm | <i>Dimensions</i> |
| Color (K) | 2700°K 3000°K 4000°K | <i>Température de couleur</i> |
| Finish | Black White | <i>Finition</i> |
| Working Temperature | -20° / +40°C | <i>Température de fonctionnement</i> |
| Lifetime | 50,000h | <i>Durée de vie</i> |
| Standard | L80B10 | <i>Norme</i> |
| Protection | IP20 IP54 | <i>Indice</i> |

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| Dimming (Option) | DALI 1-10V Phase Dimming | <i>Contrôle (Option)</i> |
| Certification | CE RoHS | <i>Certification</i> |
| CRI | 90 | <i>IRC</i> |
| Safety Class |  | <i>Classe de sécurité</i> |
| EN62471 | RG0 | <i>EN62471</i> |
| SDCM | ≤3 | <i>SDCM</i> |
| UGR | ≤19 | <i>UGR</i> |

Product Photo | *Photo du produit*



Anti-glare Color (Option) | *Couleur anti-reflet (Option)*



WHITE



SILVER



BLACK



GOLD

