

SPOTLIGHT HAUTE COUTURE

S-SPT-HC850R



High output spotlight aluminium 90-degree tilt angle recessed fitting, rotating angle 350-degree with beam angle available in 21°, 26°, 36° and 45°. Easy clip installation and tool free connector.

Spot à haut rendement en aluminium à angle d'inclinaison de 90 degrés encastré, angle de rotation de 350 degrés avec angle de faisceau disponible en 21°, 26°, 36° et 45°. Installation facile.

AC Input	100 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	27W 34W 40W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	2500Lm 3000Lm 3800Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	88Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	21° 26° 36° 45°	<i>Angles</i>
Dimensions	85mm dia	<i>Dimensions</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K	<i>Température de couleur</i>


Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-30° / +50°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	90	<i>IRC</i>
Safety Class		<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Product Photo | *Photo du produit*




Dimensions | *Dimensions*

Cut hole Ø75mm



Product Code Generator | *Générateur de code produit*



Accessories | *Accessoires*

1. Honeycomb | *Nid d'abeille*
2. Oval Diffuser | *Diffuseur Oval*
3. Diffuser | *Diffuseur*
4. Anti-glare Ring | *Coupe-flux*



Special Color | *Couleur Sur-mesure*





Special Skin | *Texture Sur-mesure*



contact@lumen-at-work.com | www.lumen-at-work.com

© LUMEN AT WORK. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice.